

モデル名	サイズ	CPU (メモリ最大)	拡張	LAN	I/O	動作温度 (最大)
bCOM6-L1200	Basic, Type 6 (125x95mm)	VIA Nano or VIA Eden 最大1.3GHz (メモリ8GB オンボード)	1x PCIe x8 3x PCIe x1	1x Gigabit	8x USB2.0 VGA SATA LVDS GPIO DDI オーディオ	-40°C~85°C
bCOM6-L1400	Basic, Type 6 (125x95mm)	Intel 3rd Gen. Core i7 Dual/Quad Core 最大2.5GHz (メモリ8GB/ECC オンボード)	1x PCIe x16 7x PCIe x1	1x Gigabit	8x USB2.0 4x USB3.0 VGA SATA LVDS GPIO DDIO オーディオ	-40°C~85°C
bCOM6-P1100	Basic, Type 6 (125x95mm)	Freescale QorIQ P1022 Dual Core 最大 2.53GHz (メモリ8GB/ECC オンボード)	1x PCIe x2 4x PCIe x1	1x Gigabit	8x USB2.0 VGA SATA GPIO オーディオ	-40°C~85°C
mCOM10-L1500	Mini, Type 10 (84x55mm)	AMD Embedded G-Series SOC (メモリ8GB/ECC オンボード)	4x PCIe x1	1x Gigabit	8x USB2.0 2x USB3.0 VGA SATA LVDS シリアル DDIO オーディオ	-40°C~85°C

