

# PICO Electronics社 AC-DCコンバータ

型名	入力	出力電圧、出力電力	大きさ
UAC5S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧5V、出力電力100W	大きさ約64*1117*13mm
UAC9S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧9V、出力電力100W	大きさ約64*1117*13mm
UAC12S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧12V、出力電力150W	大きさ約64*1117*13mm
UAC15S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧15V、出力電力150W	大きさ約64*1117*13mm
UAC24S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧24V、出力電力200W	大きさ約64*1117*13mm
UAC28S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧28V、出力電力200W	大きさ約64*1117*13mm
UAC48S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧48V、出力電力200W	大きさ約64*1117*13mm
UACHV100S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧100V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV125S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧125V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV150S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧150V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV175S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧175V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV200S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧200V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV225S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧225V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV250S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧250V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV275S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧275V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
UACHV300S	入力AC 85 - 265VAC 47-440 Hz	出力電圧300V、出力電力250W	大きさ約64*117*21mm
LPHA-1	入力AC 85 - 250VAC 47-440 Hz 3相交流に対応 208VAC	出力電圧365V、出力電力250W	大きさ約59*64*13mm
PHA-1	入力AC 85 - 250VAC 47-440 Hz 3相交流に対応 208VAC	出力電圧365V、出力電力500W	大きさ約64*1117*13mm
HPHA1	入力AC 85 - 250VAC 47-440 Hz 3相交流に対応 208VAC	出力電圧365V、出力電力1000W	大きさ約64*1117*13mm
HPHA2	入力AC 85 - 250VAC 47-440 Hz 3相交流に対応 208VAC	出力電圧365V、出力電力2000W	大きさ約64*1117*13mm

備考: EN/IEC 61000-3-2(電源電圧の高調波電流の規格)にミート