

**耐振動衝撃 高温対応 水晶センサ**

型名	サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
<b>FMIHTS</b> 	スルーホール各種	HC-49/U, UM-1, UM-5, TO-5, & TO-5 ロープロファイル	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +325°C
<b>FMIHTSX7</b> 	7 x 7 mm	4パッド SMD	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +235°C
<b>FMIHTSX5</b> 	5 x 7 mm	セラミック 4パッド SMD	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +235°C

**耐振動衝撃 高温対応 オシレータセンサ**

型名	サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
<b>900 Series</b> 	5 x 7 mm	セラミック 4パッド SMD	13.8 KHz ~ 40 KHz	-55°C ~ +210°C
<b>FMIHTSO</b> 	スルーホール各種	フル DIP, ハーフ DIP, TO-5, & TO-5 ロープロファイル	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +325°C
<b>FMIHTSO7</b> 	7 x 7 mm	セラミック 4パッド SMD	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +235°C
<b>FMIHTSO5</b> 	5 x 7 mm	セラミック 4パッド SMD	4 MHz ~ 16 MHz	-70°C ~ +235°C